

### Программное обеспечение

- Пакет программ "PCMate Platinum" предназначен для создания макета этикетки (ярлыка) и вывода его на печать. Устанавливается на экране ПК виртуальную панель управления принтером PCMate.
- Возможная установка других программных средств для создания и печати ярлыков
- Возможен интерактивный режим управления данными
- Обновление прошивки принтера, управление данными печати, диагностика неисправностей через Интернет, в любом месте и в любое время.

### Системные требования

- Персональный компьютер: IBM-совместимый
- Операционная система: Windows® 2000, XP
- Оперативная память: 128 Мб RAM
- Свободное место на жестком диске: 1 Гб, CD ROM
- Процессор: Pentium® III (400 МГц)
- Разрешение экрана монитора: 1024x768
- Нуль-модемный кабель (для подключения двух устройств через последовательные порты), Ethernet
- Возможно, потребуется адаптер с USB-порта на последовательный порт



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Место установки:** настольный принтер

#### Размеры ярлыка:

- Минимальная ширина – 12,7 мм
- Максимальная ширина – 57 мм
- Минимальная длина при использовании отрезного устройства:

- 27 мм, до 152 мм/с
- 30,5 мм, до 178 мм/с

- Максимальная длина без использования укладчика:

- 355,6 мм

- Укладка готовых ярлыков в стопку:

- Максимальный размер 57 x 127 мм, с использованием стандартного укладчика
- Максимальный размер 57 x 203 мм, с использованием дополнительного удлиненного поддона
- Соотношение ширины к длине до 1:5

#### Диаметр втулки:

- ролик с текстильной лентой – 76 мм
- ролик с риббоном – 29 мм

#### Максимальный внешний диаметр:

- ролик с текстильной лентой – 290 мм
- ролик с риббоном – 89 мм

#### Максимальное поле печати:

- 51 x 352 мм, без обрезки ленты

#### Разрешение печатающей головки:

- 305 dpi (12 точек/мм)

#### Скорость печати:

- 76 мм/с, 114,3 мм/с, 154,2 мм/с, 177,8 мм/с

#### Датчик этикетки (ярлыка)

Регистрирует предварительно нанесенные на текстильную ленту черные метки, выровнен по центру ленты, мин. размер: 8,4 x 3,2 мм, мин. ширина белого зазора перед меткой: 10 мм

#### Штрих-коды

UPCA, UPCE, Code 39, Code 128, Code 128EDI, Code 93, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Datamatrix

**Шрифты:** True Type – с поддержкой английского, кириллицы и азиатских языков

#### Интерфейс:

- ПЛК (нуль-модемный кабель, разъем DB9)
- USB (нужен адаптер с USB на последовательный порт)
- Ethernet

#### Электропитание:

- Напряжение переменного тока 90-132/180-265
- 50-60 Гц 10/6 А, 1 фаза

#### Габариты (включая укладчик), ВхШхГ:

470 x 635 x 508 мм

**Вес:** без упаковки – 20,5 кг, в упаковке – 30 кг

**Температура:** от 5°C до 40°C

**Влажность:** от 5 до 90% (без конденсата)

#### Драйверы:

- PCMate Platinum (включая установку виртуальной панели управления)
- Язык управления ПЛК
- Драйвер Windows



ЗАО «НТЦ АТ «ФОРИНТЕК»

123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г

Тел.: +7 (495) 781-61-46, факс: +7 (499) 740-22-47

E-mail: forintek@forintek.ru

www.forintek-holding.ru

Официальный дистрибутор

Холдинг «ФОРИНТЕК»:

Форинтек (Москва)

Форинтек-СП (С-Петербург)

Форинтек-Юг (Краснодар)

Форинтек-Урал (Екатеринбург)



Форинтек-Сибирь (Новосибирск)

Форинтек-Волга (Самара)

Форинтек-Украина (Киев)

Форинтек-Бел (Минск)

Форинтек-Балтия (Рига)

## Текстильный принтер для печати на ярлыках модель SNAP 500



www.forintek-holding.ru



- стабильное и высокое качество печати
- простота эксплуатации
- высокая производительность
- увеличение популярности торговой марки
- надежная, экономически эффективная технология

Легкий в управлении, надежный и рентабельный в эксплуатации, термотрансферный принтер Avery Dennison SNAP 500 предназначен для печати на различных текстильных лентах: из полиэстера, нейлона, сатина, в том числе на клеевой основе. Функция двусторонней печати позволяет разместить необходимую информацию на ярлыке меньшего размера, а значит, сократить расходы. Кроме того, принтер SNAP 500 может использоваться во многих текстильных производствах, поскольку ширина его печати до 51 мм является наиболее типичной и востребованной. Принтер оснащен отрезным устройством и укладчиком готовых ярлыков. Базовый комплект поставляется с пакетом программ "PCMate Platinum", предназначенным для создания макета ярлыка и вывода его на печать.

#### Характеристики печати

Печать двусторонняя, монохромная, 1/1

Ширина печати: 51 см

Скорость печати: в зависимости от конкретных условий до 178 мм/с

Разрешение печати: 305 dpi (12 точек/мм)

- **Простота эксплуатации.** Заправлять и заменять расходные материалы, а также очищать принтер легко и удобно.

- **Голосовые подсказки.** Озвучивание инструкций и сообщений о состоянии и об ошибках (язык озвучения выбирается из нескольких возможных).

- **Датчик этикетки (ярлыка).** Датчик позволяет принтеру впечатывать необходимые данные в точное место на рулонной текстильной ленте, на которую был предварительно уже нанесен основной цветной рисунок, логотип или другая неизменная информация.

- **Устройство вывода** включает в себя встроенный в принтер нож для обрезки ленты и укладчик готовых ярлыков в стопку.

- **Обновление прошивки.** Новые версии прошивки скачиваются из Интернета и устанавливаются без труда.

- **Длительный срок службы.** Благодаря прочности конструкции, разработанной специально для тяжелых промышленных условий эксплуатации значительно увеличивается срок службы.





### Дополнительные устройства

- Компактный и надежный ультразвуковой нож обрезает и идеально обрабатывает (мягко оплавляет) края сатиновой ленты, предотвращая их бахромление.
- Верификатор штрих-кода сканирует каждый напечатанный штрих-код и останавливает принтер, если штрих-код не считывается.
- Дистанционное управление/ Модуль отображения информации и управления позволяет управлять принтером и отслеживать его состояние, если не используется виртуальная панель управления PCMate.
- Широкий выбор датчиков: датчик на черную метку на изнаночной стороне, датчик на контраст или датчик на цветную метку на лицевой стороне.
- Подмотчик используется, если обрезка напечатанных ярлыков не нужна или откладывается.



### Расходные материалы

Только оригинальные расходные материалы гарантируют высокое качество печати и долгий срок службы принтера. Текстильные и красящие ленты Avery Dennison специально разработаны для данной модели принтера и прошли успешные испытания.

- Текстильные ленты из нейлона и полиэстера, с пропиткой
- Текстильные ленты сатинового плетения
- Текстильные ленты с тканной кромкой
- Текстильные ленты на клеевой основе
- Термотрансферные красящие ленты (риббоны)



### Размотчик текстильной ленты

- Легкая установка и фиксация ролика с материалом благодаря направляющим выступам на сердечнике размотчика. *Быстрая заправка и замена ленты.*
- Внешний диаметр ролика до 292 мм, больше, чем у большинства других принтеров. *Увеличение производительности благодаря тому, что перезаправлять принтер лентой придется реже.*
- Автоматическое выравнивание натяжения ленты в процессе печати, когда диаметр ролика уменьшается. *Лучшее качество печати, бесперебойная протяжка ленты.*

### Направляющие текстильной ленты

- Обеспечивают правильную протяжку ленты через принтер, легко регулируются. *Лучший внешний вид ярлыка.*

### Датчик отражения

- Считывает черные метки, нанесенные на лицевую сторону белой ленты с предварительно напечатанным основным изображением, выровнен по центру ленты. *Настройка не требуется.*

### Размотчик и смотчик термотрансферной красящей ленты (риббона)

- Легкая установка и фиксация ролика с риббоном благодаря направляющим выступам на сердечниках. *Легкая заправка и замена риббона.*
- Автоматическое выравнивание натяжения риббона. Предотвращает образование складок на риббоне. *Лучшее качество печати.*
- Измерение размера ролика как в метрах, так и в дюймах. *Гибкость использования.*

### Блоки печати

- Удобный доступ к печатающим головкам. Простота очистки и замены. *Легкое техобслуживание.*
- Положение головок относительно опорных валов выровнено и установлено на заводе. *Регулировка не требуется.*
- Регуляторы контрастности во время печати. *Лучшее качество печати.*

### Отрезное устройство

Прочный надежный дисковый нож. Для замены надо вывернуть лишь один винт. *Специальные инструменты не нужны.*

### Укладчик готовых ярлыков

Автоматическая укладка обрезанных ярлыков. *Меньше замятий ленты, лучшее качество печати.*

### Простые и понятные панели управления

- Панель управления на принтере: начало и остановка печати, отображение сообщений о состоянии и об ошибках, управление голосовыми подсказками. *Легкость управления.*
- Виртуальная панель управления: при установке ПО "PCMate Platinum" на экране компьютера дублируется панель управления принтера, с теми же функциями. *Легкость управления.*
- Сообщения об ошибках: окончание расходных материалов, открытие крышек, замятие лент, перегрев. *Легкость управления.*

### Дистанционная диагностика принтера (через ПК)

Обновление прошивок, управление данными печати, обнаружение неисправностей – с помощью ПО "PCMate" и Интернета, в любом месте, в любое время. *Эксплуатационная гибкость.*

### Графика и текст

- Шрифты True Type, от 4 пт до 96 пт (зависит от типа материала)
- Логотипы
- Символы по уходу за текстильными изделиями: NAFTA/ASTM, Ginetex, масштабируемые
- Возможность поворота полей печати: на 0°, 90°, 180°, 270°
- Выравнивание: по левому и правому краям, по центру, выбор поля

