



Система печати «Markoprint»

IP-JET HP

IP-JET HP – компактный термоструйный маркиратор с классом защиты IP65

Термоструйный маркиратор IP-JET HP был разработан специально для работы в суровых условиях производства, при повышенной влажности или запыленности помещения. Данное решение особенно ценно для применения в цехах по производству продуктов питания и напитков, а также для работы на предприятиях пластиковой, фармацевтической и химической отраслей промышленности.

Контроллер и печатающая головка маркиратора объединены в единое компактное устройство. Герметичность корпуса и водонепроницаемость интерфейса (устройства сопряжения) защищают от попадания влаги и пыли внутрь маркиратора. Кроме того, маркиратор использует специальный блок питания с водонепроницаемым разъемом M8. Внешние разъемы имеют штекерные соединители с классом защиты IP67. В отличие от многих других представленных на рынке промышленных принтеров, степень защиты данной печатающей головки позволяет продолжать работу даже под струями воды, без использования дополнительных мер предосторожности (защитного кожуха или предварительного демонтажа).

Благодаря новейшей технологии печати от Hewlett Packard, система способна наносить

текст, линейные и двумерные штрихкоды, сроки годности, номера партий и другие сообщения высотой до 12,5 мм и разрешением до 600 dpi.

Ассортимент чернил на водной основе или на основе растворителя расширяет возможности применения маркиратора – четкие долговечные отпечатки могут наноситься на самые разные поверхности: на бумагу, картон, лакированные покрытия, пленки и пластики.

Работа с маркиратором проста и удобна благодаря интуитивно понятной логике управления с помощью всего трех кнопок и светодиодных индикаторов состояния.

Функция SmartCard для мониторинга картриджа гарантирует неизменно высокое качество печати. Функция SmartCard определяет тип чернил и автоматически устанавливает нужные значения у соответствующих параметров.

Также функция SmartCard выявляет и сохраняет конкретный уровень заправленных чернил. Система печати выполняет внутреннюю диагностику уровня чернил в картридже и передает в контроллер данные о том, сколько чернил еще осталось. Данная функция сводит к минимуму время простоев, своевременно оповещая оператора о необходимости заменить картридж. Запатентованная конструкция держателя картриджа, выполненная по принципу Click'n Print (т.е. Вставь и печатай) обеспечивает быструю и удобную замену картриджа одним движением руки.

IP-JET HP

Рабочие характеристики	Модель Pro
Макс. скорость печати	
HP (Hewlett Packard)	90 м/мин
Разрешение печати	
- по горизонтали	50 – 900 dpi
- по вертикали	300 или 600 dpi
Макс. высота печати	12,5 мм
Макс. длина текста	2 м
Текстовое поле	да
Счетчик	да
Время	да
Поле с датой	да
Сдвиг даты	да
Логотипы	да
Ввод переменных	нет
Поля действий	да
Линейные / Двумерные штрихкоды	да /да
Передача данных с помощью USB-накопителя	да
Интерфейс Ethernet	да
Интерфейс EIA232	да
Система паролей	да
Конфигурируемый: 2 входа / 4 выхода	да
Технические характеристики	
Электросеть	100 – 240 В (переменного тока) / 50 – 60 Гц (1~)
Блок питания	12 – 24 В (постоянного тока)
Потребляемая мощность, макс.	25 Вт
Потребляемая мощность, в режиме ожидания:	1,6 Вт
Температура окружающей среды	от 5 до 40°C
Класс защиты (с перегрузкой)	IP 65
Сертификация	CE



Компания оставляет за собой право вносить технические изменения



ЗАО «НТЦ АТ «ФОРИНТЕК»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г
Тел.: +7 (495) 781-61-46, факс: +7 (499) 740-22-47
E-mail: forintek@forintek.ru
Сайт: forintek.ru

Официальный дистрибутор

Холдинг «ФОРИНТЕК»:
Форинтек (Москва)
Форинтек-СП (С-Петербург)
Форинтек-Юг (Краснодар)
Форинтек-Урал (Екатеринбург)



Weber
LABELING & CODING SOLUTIONS

Форинтек-Сибирь (Новосибирск)
Форинтек-Волга (Самара)
Форинтек-Украина (Киев)
Форинтек-Бел (Минск)
Форинтек-Балтия (Рига)