



## МЕЛКОСИМВОЛЬНЫЙ КАПЛЕСТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР Z-Jet 1810

Удобство использования  
Надежность конструкции  
Функциональность

# Rottweil

## Технические характеристики

Максимальная скорость печати до 250 м/мин.  
Диаметр сопла 70 мкм  
Простота обслуживания  
Функция онлайн-редактирования  
Широко используется в пищевой, химической промышленности и т. д.

**Стабильность:** система подачи чернил повторяет оригинальный немецкий дизайн и используются полностью импортные основные компоненты.

**Экономичность:** низкие затраты на обслуживание и использование, экономичный выбор.

Простота: простая в использовании, конструкция системы подачи чернил проста, удобна для ежедневного использования и обслуживания.

### Возможности печати

- Дата производства, срок годности, номер партии, изображение, логотип, количество, время, дата, смена.
- 1-4 строки (24 точки).
- Максимальная скорость печати: 250 метров/мин (5x5, одна строка).
- Поддержка китайского, русского, английского, арабского, персидского и т. д. шрифтов.
- Поддержка векторных шрифтов.

### Система сертификации

- Система качества TUV/1S09001
- CE (ЭМС, MD&LVD)

### Интерфейс и связь

- 10,1-дюймовый сенсорный экран
- Универсальный интерфейс USB, подключи и работай.
- Простое резервное копирование/восстановление печатного текста и сопоставления
- Интерфейс связи Ethernet (10/100 МБ)
- Связь RS232/485
- Код защиты от подделок, печать переменных штрих-кодов, QR-код

### Дополнительные аксессуары

- Фотоэлектрический датчик
- Кодировщик
- Трехцветная сигнальная лампа
- Конвейерная лента с регулируемой скоростью.
- Подставка для счетчика кабеля и проводов
- Устройство рекуперации конденсата растворителя
- Насос избыточного давления печатающей головки
- Подставка для печатающей головки

### Программное управление

- Операционная система Android, простая и удобная в использовании, стабильная и надежная
- Дружественный пользовательский интерфейс, WYSIWYG+
- 8 ГБ флэш-памяти
- Горячая клавиша «RUN/STOP» автоматически включает и выключает машину.
- Обновление программного обеспечения через Ethernet
- Всплывающее напоминание о регулярном обслуживании устройства.
- Отображение даты и времени в реальном времени
- Предварительно установленные стандарты и многострочный режим высокоскоростной печати для удовлетворения различных потребностей пользователей.
- Несколько текстовых форматов: зеркальное отражение, перевернутый верх и низ, жирный шрифт, двойной интервал между точками.
- В тексте можно добавить до 3 счетчиков и 4 смен.
- Поставляется с полноэкранным графическим редактором для удобного редактирования графики и логотипов.
- Функция обратной компенсации синхронной печати OPS
- DMS автоматически рассчитывает счетчик импульсов
- Многоуровневые пароли предоставляют разным пользователям разные разрешения.
- Многоязычный интерфейс программного обеспечения для легкого переключения

### Физические параметры

- Корпус из нержавеющей стали, уровень защиты IP54.
- Стандартный шлангокабель - Длина 2500 мм, Диаметр 20 мм.
- Габариты - В400 x Ш523 x Г322 мм.
- Размер печатающей головки - В185 x Ш43 x Г48,5мм.
- Вес – 28 кг.
- Электропитание - 110-220В, 50/60Гц.
- Рабочая температура - 5~45°C.
- Рабочая влажность - макс. 90 %, без конденсата.