

Термотрансферные принтеры Savema серии 20 i&c&tr



32*40 I 53*40 I Magnetic



с электромагнитным приводом

Технические характеристики для всех моделей

Программное обеспечение: программа SAYASIS для создания маркировки (дата и время, дата и время в заданном пользователем формате, текст, блок текстов, объединенные поля, поддержка баз данных, счетчик, логотип, 1D- и 2D-штрихкоды, штрихкоды GS-1, поддержка создания таблиц, интуитивно понятный пользовательский интерфейс),

поддержка драйверов Windows, программные решения компании Teklynx (программы CODESOFT, LABELVIEW и LABEL MATRIX), поддержка эмулятора, управление принтерами через команды SPPL (протокол компании Savema), дистанционное управление принтерами

Штрихкоды: Линейные штрихкоды (EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, CODABAR, ITF 2of5, ITF 14, UPC-A, UPC-E); Двумерные штрихкоды (Datamatrix, QR-код, PDF417, Aztec code); Штрихкоды GS-1 (GS1-128, GS1-Datamatrix, GS1-Databar Barcodes)

Разрешение: 300 dpi (12 точек/мм) по горизонтали и по вертикали

Рабочая температура: 1 °C – 55 °C

Память: 5 000 шаблонов маркировки, 1 Гб внутренней памяти, поддержка SD-карт емкостью до 16 Гб и USB-накопителей до 32 Гб

Технические характеристики	32*40 I старт-стопная печать	53*40 I старт-стопная печать
Площадь печати	32 x 40 мм	53 x 40 мм
Скорость печати	50 – 300 мм/с	
Производительность	100 отпечатков/мин	
Ширина / Длина риббона в ролике	22 мм, 35 мм / 600 м	35 мм, 55 мм / 600 м
Электропитание	100/240 В, 50/60 Гц	
Сжатый воздух (бар)	Электромагнитный привод / Сжатый воздух не нужен	
Входы / Выходы	Сигнал «Печать» / Сигнал «Ошибка», сигнал «Занято»	
Выходные сообщения	Ошибка при обновлении, Ошибка при контакте, Ошибка об обрыве риббона или о необнаружении риббона, Количество оставшегося риббона, Число напечатанных маркировок, Число отпечатков/мин	
Типы подключений	Реле (NPN, PNP) - Фотодатчик (NPN, PNP)	
Интерфейсы передачи данных	RS-232, Ethernet, USB	
Режимы экономии риббона	Режимы экономии риббона по вертикали и по горизонтали	
Дополнительные функции управления	Сенсорная панель управления (4,3 дюйма), смена шаблонов маркировки во время работы, регулировка позиции печати, контрастность, задержка печати, специальные настройки шаблона маркировки, Внутренний источник сигнала, сигнал для мульти-печати, сдвиг шаблона маркировки, поворот шаблона маркировки	
Интерфейс оператора	Полноцветный дисплей диагональю 4,3 дюйма и разрешением 272x480 пикселей, защита паролем в меню, поддержка нескольких языков (18)	
Вес (принтер)	5,6 кг	
Габаритные размеры	175 x 190 x 197 мм (В x Ш x Г)	175 x 190 x 210 мм (В x Ш x Г)

