

# Термотрансферные принтеры Savema серии 20 i&c&tr

**32\*600 TR**  
**53\*600 TR**  
**107\*600 TR**



ПРИНТЕР С ТРАВЕРСОЙ - СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИНТЕРА

## Технические характеристики для всех моделей

**Программное обеспечение:** программа SAYASIS для создания маркировки (дата и время, дата и время в заданном пользователем формате, текст, блок текстов, объединенные поля, поддержка баз данных, счетчик, логотип, 1D- и 2D-штрихкоды, штрихкоды GS-1, поддержка создания таблиц, интуитивно понятный пользовательский интерфейс)

поддержка драйверов Windows, программные решения компании Teklynx (программы CODESOFT, LABELVIEW и LABEL MATRIX), поддержка эмулятора, управление принтерами через команды SPPL (протокол компании Savema), дистанционное управление принтерами

**Штрихкоды:** Линейные штрихкоды (EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, CODABAR, ITF 2of5, ITF 14, UPC-A, UPC-E); Двумерные штрихкоды (Datamatrix, QR-код, PDF417, Aztec code); Штрихкоды GS-1 (GS1-128, GS1-Datamatrix, GS1-Databar Barcodes)

**Разрешение:** 300 dpi (12 точек/мм) по горизонтали и по вертикали

**Рабочая температура:** 1 °C – 55 °C

Память: 5 000 шаблонов маркировки, 1 Гб внутренней памяти, поддержка SD-карт емкостью до 16 Гб и USB-накопителей до 32 Гб



Технические характеристики	32*600 TR (с траверсой)	53*600 TR (с траверсой)	107*600 TR (с траверсой)
Площадь печати	32 x 600 мм	53 x 600 мм	107x600 мм
Скорость печати	50 – 400 мм/с		
Ширина / Длина риббона в ролике	22 мм, 35 мм, 55 мм, 110 мм / 600 м		
Электропитание	100/240 В, 50/60 Гц		
Сжатый воздух (бар)	мин. 1 бар – макс. 5 бар		мин. 2 бар – макс. 5 бар
Входы / Выходы	Сигнал «Печать» / Сигнал «Ошибка», сигнал «Занято»		
Выходные сообщения	Ошибка при обновлении, Ошибка при контакте, Ошибка об обрыве риббона или о необнаружении риббона, Число напечатанных маркировок, Число отпечатков/мин		
Типы подключений	Реле (NPN, PNP) - Фотодатчик (NPN, PNP)		
Интерфейсы передачи данных	RS-232, Ethernet, USB		
Дополнительные функции управления	Сенсорная панель управления (7 дюймов), смена шаблонов маркировки во время работы, регулировка позиции печати, контрастность, задержка печати, специальные настройки шаблона маркировки, Внутренний источник сигнала, сигнал для мульти-печати, сдвиг шаблона маркировки, поворот шаблона маркировки		
Интерфейс оператора	Полноцветный дисплей диагональю 7 дюймов и разрешением 800x480 пикселей, защита паролем в меню, поддержка нескольких языков (18)		
Вес (принтер)	25 кг		26 кг
Габаритные размеры	236 x 334 x 950 мм (В x Ш x Г)		236 x 391 x 950 мм (В x Ш x Г)

